

Dimensions in millimetres. Dimensions shown in millimetres.

**Dati generali General data****Dati tecnici Technical data <sup>(1)</sup>**

N. poli	2	3	N. poles
Terminali	vite/perforazione screw/piercing		Terminals
Diametro cavo <sup>(2)</sup>	max 12.0 mm		Cable diameter <sup>(2)</sup>
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP40 - IP54 - IP66 - IP68		Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	17.5A 400V		Rated current and voltage
T marking	T85°C		T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to 125°C		Operating temperature
Categoria di sovratensione	II		Impulse withstand category
Tensione di tenuta ad impulso	4 kV		Impulse withstand voltage
Grado di inquinamento	2		Pollution degree
Indice di tracking	PTI 175		Tracking index

**Materie prime Raw materials <sup>(1)</sup>**

Corpi plastici connettori e distributore	PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C nero black - grigio grey RAL7035	Distributor and connector housing
Gommini di tenuta cavo e guarnizioni	TPE/SEBS	Grommets and seals
Viti di fissaggio del coperchio	M3 x 12.0 mm vite antisívito acciaio inox stainless steel self-locking screw	Screws of the lid

**Norme Standards**

EN61984:2001 EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 HEATING RESISTANCE

Note: (1) vedi see TH380 - TH382 - TH384

(2) Per cavi Ø ≤ 7.0 si consiglia l'utilizzo degli accessori. For cable Ø ≤ 7.0 it is recommended to use the accessories.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

**Codice Order number**

versione version	IP	spina - presa plug - socket	n. poli n. poles	pz/imb pcs/box	codice order number
	IP	PLUG THB.380 3 output SOCKET THB.380 1 input	2	50	THH.623.A2A
	IP20		3	50	THH.623.A3A
	IP40	PLUG THB.382 3 output SOCKET THB.382 1 input	2	50	THH.623.B2A
			3	50	THH.623.B3A
	IP54	PLUG THB.384 3 output SOCKET THB.384 1 input	2	50	THH.623.C2A
			3	50	THH.623.C3A
	IP66 IP68	PLUG THB.384 3 output SOCKET THB.384 1 input	2	50	THH.623.L2A
			3	50	THH.623.L3A
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.		 		50	THP.623.XXX
<b>Note:</b>   Bussola con vite. Per sezioni cavo < 1.0 mm <sup>2</sup> si consiglia l'utilizzo del puntalino. Contact screw terminals. For cable section < 1.0 mm <sup>2</sup> we suggest to use a cable tip.   Bussola a perforazione max 1.5 mm <sup>2</sup> . Piercing clip terminal max 1.5 mm <sup>2</sup> .					

\* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.  
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

**Varianti Options****Colore Colour** Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. Contact our Customer Service for availability.versione  
version grigio grey RAL 7035 altri colori other colourscodice  
order number

THX.623.XXX.CG

THX.623.XXX.CX

**Kit di fornitura Purchasing kit**

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato unassembled kit	C05 (395x395x185 mm)		50	THX.623.XXX
kit assemblato assembled kit	C05 (395x395x185 mm)		50	THX.623.XXX.Z
kit imbustato retail pack kit Consult il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.623.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.623.XXX.K

**Note:** Per maggiori informazioni sugli accessori consulta pagina 294. Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta [www.techno.it](http://www.techno.it).  
For more information about accessories see page 294. For more information about assembling instructions see [www.techno.it](http://www.techno.it).

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

**Caratteristiche e vantaggi Features and benefits****TH623****IP20 IP40 IP54 IP66 IP68**


**Distributore di corrente presa-spina** per applicazioni con grado di protezione fino a IP68 a 4 vie.  
**Plug and Socket current distributor** for applications with degree of protection up to IP68 with 4 ways.



**Installazione rapida e intuitiva.**  
Sistemi di aggancio-sgancio rapido con ghiera di blocco per maggiore affidabilità.  
**Fast and intuitive installation.** Quick locking systems with threaded lock nut to guarantee a better protection degree.




**Evita errori di installazione.**  
Co-stampaggio di plastica e gomma. Guarnizione non rimovibile garantisce una corretta installazione.  
**Avoid installation errors.** Gasket co-moulded with lid prevents accidental removal of the seal for a reliable connection.



**Sistema modulare.** Installazione dei moduli semplice e funzionale.  
**Modular system.** Functional and easy installation of modular connectors.



**Semplicità di montaggio** con connettori presa-spina TEEPLUG® per ottenere gradi di protezione differenti.  
**Easy installation** with TEEPLUG® plug and socket connectors to obtain connections with different grades of protection.



**Inserti disponibili in versione** con viti in ottone argentato.  
**Metal inserts available** with brass silver plated screws.



**Cablaggio veloce.** Viti delle bussole disponibile nella versione: A) con punta piatta, B) con punta di perforazione di isolante senza la necessità di spolare la guaina.  
**Quick wiring.** Screws available:  
A) standard screw, B) piercing screws without the need for stripping the sheath.



**Personalizzabili.** Versioni trasparenti e colorate su richiesta del cliente.  
Laseratura.  
**Custom products.** Transparent and colour versions on customer request.  
Lasing.



**Compatibilità** con guaine corrugate, guida cavi e calze espandibili.  
**Fitting with braided hose, spiral top and cable protection systems.**